



192513150047

正本

检测报告

YNHP23041103

项目名称: 福贡县群晟电盐科技有限公司自行监测 (第二季度)

委托单位: 福贡县群晟电盐科技有限公司

检测类别: 委托检测

报告日期: 2023 年 6 月 2 日

云南环普检测科技有限公司

(检验检测专用章)



声 明

- 1、报告未按要求加盖本公司资质认定标志无效，无“云南环普检测科技有限公司检测专用章”、“云南环普检测科技有限公司检测专用章”作骑缝和“正本”章无效。
- 2、报告内容涂改无效；无编制、校核、审核和批准人（授权签字人）签字无效。
- 3、未经本公司批准，不得复制报告（全文复制除外）。
- 4、委托方如对本检测报告有任何异议，请于收到报告之日起十五日内向本公司提出申请，逾期不申请的，视为认可本检测报告。
- 5、对委托人送检的样品进行检验的，本公司对样品所检项目的符合性情况负责，送检样品的代表性和真实性由委托人负责；除委托方特别声明并支付样品管理费以外，所有样品超过标准或技术规范时效期均不再留样。
- 6、未经本公司书面批准，本报告及数据不得用于商业宣传，违者必究。

公司名称：云南环普检测科技有限公司

通讯地址：中国（云南）自由贸易试验区昆明片区经开区洛羊街道办事处春漫大道 80 号云南海归产业园 2 幢 10 楼 1017-1029、1034-1046 号

邮编：650500

电话（传真）：0871-67496995

一、样品基本情况

表1-1 样品信息

委托单位	福贡县群晟电盐科技有限公司				
项目地址	福贡县上帕镇古泉河盐化厂				
采样方式	委托方采样（ ） 检测方采样（√）	采样人	李发通、卢汉超	采样时间	2023.05.12
送样人	卢汉超	接样人	唐郑康	样品数量	12个
样品类型	有组织废气、雨水	检测时间	2023.05.12~2023.05.16		
样品状态	标识清晰、规范。				

二、检测内容

样品类型	监测点位	检测项目	监测频次
有组织废气	DA001 干燥包装排放口	颗粒物	每天监测 3 次， 监测 1 天
	DA002 一般排放口	氯气、氯化氢	
	DA003 电解工序排放口		
雨水	DW001 雨水排口	pH、化学需氧量、氨氮	每天监测 3 次， 监测 1 天

三、检测项目、分析方法、设备和人员

表 3-1 检测项目、分析方法、设备和人员一览表

检测项目	分析方法及标准编号	检测仪器设备名称/型号	设备编号	检出限	检测人员
烟气参数	固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 及修改单	自动烟尘/气测试仪 3012H 型	YNHP-XJL-074	/	卢汉超 李发通
颗粒物	固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法 HJ 836-2017	自动烟尘/气测试仪 3012H 型 精密和分析天平 ME55 型	YNHP-XJL-074 YNHP-SJL-013	1.0mg/m ³	杨文菊
氯气	固定污染源排气中氯气的测定 甲基橙分光光度法 HJ/T 30-1999	可见分光光度计 772S	YNHP-SJL-008	0.2mg/m	王虹丽
氯化氢	固定污染源排气中氯化氢的测定 硫氰酸汞分光光度法 HJ/T 27-1999	可见分光光度计 772S	YNHP-SJL-008	0.9mg/m ³	杨文菊

检测项目	分析方法及标准编号	检测仪器设备名称/型号	设备编号	检出限	检测人员
pH	水质 pH 值的测定 电极法 HJ 1147-2020	便携式 PH 计 PHB-4	YNHP-XJL-055	/	卢汉超 李发通
化学需氧量	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017	COD 消解器 滴定管	YNHP-SJL-029 YNHP-SJL-033	4mg/L	张红艳
氨氮	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009	紫外可见分光光度计 UV-5200	YNHP-SJL-006	0.025mg/L	王虹丽

四、检测结果：

表 4-1 有组织废气检测结果表

污染源设施/设备名称：包装车间废气 DN250		净化设施名称/型号：布袋除尘	
燃烧原料：/		燃烧方式：/	
排气筒截面积：0.1963m²		烟囱高度：15m	
监测点位		DA001 干燥包装排放口	
监测日期		2023.05.12	
含湿量（%）	2.5	2.5	2.5
平均烟温（℃）	26.3	26.5	27.2
烟气流速（m/s）	21.3	21.2	21.3
烟气流量（m³/h）	15075	15017	14878
点位编号	标干流量 （m³/h）	颗粒物	
		实测排放浓度（mg/m³）	排放速率（kg/h）
23041103A101-2	11737	4.0	0.0469
23041103A102-2	11680	3.5	0.0409
23041103A103-2	11548	4.1	0.0473
平均值	11655	3.9	0.0451

表 4-2 有组织废气检测结果表

污染源设施/设备名称：二级电解车间 DN500		净化设施名称/型号：碱液喷淋	
燃烧原料：/		燃烧方式：/	
排气筒截面积：1.1310m ²		烟囱高度：25m	
监测点位		DA002 一般排放口	
监测日期		2023.05.12	
含湿量（%）	7.2	7.0	7.2
平均烟温（℃）	29.4	27.9	28.6
烟气流速（m/s）	4.5	4.6	4.5
烟气流量（m ³ /h）	18245	18801	18228
点位编号	标干流量 （m ³ /h）	氯气	
		实测排放浓度（mg/m ³ ）	排放速率（kg/h）
23041103B101-2	13316	7.8	0.104
23041103B102-2	13813	7.8	0.108
23041103B103-2	13328	7.6	0.101
平均值	13486	7.7	0.104
点位编号	标干流量 （m ³ /h）	氯化氢	
		实测排放浓度（mg/m ³ ）	排放速率（kg/h）
23041103B101-2	13316	18.9	0.252
23041103B102-2	13813	18.4	0.254
23041103B103-2	13328	17.8	0.237
平均值	13486	18.4	0.248



表 5-3 有组织废气检测结果表

污染源设施/设备名称：一级电解车间 DN250		净化设施名称/型号：碱液喷淋	
燃烧原料：/		燃烧方式：/	
排气筒截面积：0.0491m²		烟囱高度：25m	
监测点位		DA003 电解工序排放口	
监测日期		2023.05.12	
含湿量（%）	7.0	6.9	6.9
平均烟温（℃）	33.5	34.2	33.1
烟气流速（m/s）	12.2	11.9	12.1
烟气流量（m³/h）	2150	2102	2139
点位编号	标干流量 （m³/h）	氯气	
		实测排放浓度（mg/m³）	排放速率（kg/h）
23041103C101-2	1550	7.1	0.0110
23041103C102-2	1514	6.9	0.0104
23041103C103-2	1546	7.3	0.0113
平均值	1537	7.1	0.0109
点位编号	标干流量 （m³/h）	氯化氢	
		实测排放浓度（mg/m³）	排放速率（kg/h）
23041103C101-2	1550	16.0	0.213
23041103C102-2	1514	16.3	0.225
23041103C103-2	1546	15.6	0.208
平均值	1537	16.0	0.215

表 5-4 水质检测结果表

接样时间	2023.05.12		
原样标识	DW001 雨水排口		
检测项目 / 样品编号	23041103D101-1	23041103D102-1	23041103103-1
pH（无量纲）	7.3	7.4	7.3
化学需氧量（mg/L）	75	71	67
氨氮（mg/L）	2.00	2.02	2.03

-----（以下空白）-----

云南环普检测科技有限公司

检测能力资质



检验检测机构

资质认定证书

证书编号: 192513150047

名称: 云南环普检测科技有限公司

地址: 中国(云南)自由贸易试验区昆明片区经开区洛羊街道办事处春漫大道80号云南海归产业园2幢1017-1029、1034-1046号(650500)

实验室地址: 中国(云南)自由贸易试验区昆明片区经开区洛羊街道办事处春漫大道80号云南海归产业园2幢1017-1029、1034-1046号

经审查,你机构已具备国家有关法律、行政法规规定的基
本条件和能力,现予批准,可以向社会出具具有证明作用的数
据和结果,特发此证。资质认定包括检验检测机构计量认证

检验检测能力及授权签字人见证书附表。

你机构对外出具检验检测报告或证书的法律责任的由

云南环普检测科技有限公司 承担

仅限 YNHP23041103 报告使用

许可使用标志



192513150047

发证日期: 2021年02月03日

有效期至: 2025年03月17日

发证机关:

本证书由国家认证认可监督管理委员会监制,在中华人民共和国境内有效。

编制人: 唐郑康 日期 2023 年 06 月 02 日

校核人: 杨旭 日期 2023 年 06 月 02 日

审核人: 段经萍 日期 2023 年 06 月 02 日

批准人: 王冰子 日期 2023 年 06 月 02 日

附件：监测点位示意图

